

# Warmgewalst bandstaal




## MCB Nederland

MCB Nederland maakt deel uit van de internationale MCB Groep. Als groothandel/service center stellen we ons niet op als zomaar een leverancier, maar nadrukkelijk als partner van de metaalverwerkende industrie. Steeds zijn we op zoek naar datgene waarmee we u nog beter van dienst kunnen zijn: snelle levering, deskundige medewerkers en vooral een breed en diep assortiment. Een assortiment met kwaliteitsproducten, zoals bandstaal dat we kunnen leveren voor meer toepassingen dan u denkt!

Bandstaal is er in een drietal uitvoeringen: warmgewalst gebeitst/geolied, warmgewalst gebeitst/niet geolied en warmgewalst niet gebeitst/niet geolied. Ons bandstaal voldoet natuurlijk aan de eisen die Euronorm EN-10051 aan dit materiaal stelt. Bovendien worden de producten precies volgens uw specifieke wensen geleverd, zodat ze direct in uw productieomgeving kunnen worden ingezet. Behalve een diversiteit aan afmetingen (vele breedte- en diktecombinaties zijn mogelijk) kunnen wij de producten ook nog nabewerken. Arronderen, richten tot stroken, nawalsen en gloeien behoren tot de mogelijkheden.

## Bandstaal afgestemd op uw productieproces

MCB heeft bandstaal voor meer toepassingen dan u denkt. Bandstaal wordt veelvuldig gebruikt in de meubel- en automotive-branchen en voor toepassingen in de metaal- en machineproductie. Uiteindelijk resulteert dit in producten als magazijnstellingen, beugels, steunen, kantoormeubelen, afsluitbanden en hang- en sluitwerk. Dit zijn slechts enkele mogelijke toepassingen van bandstaal. Voor zowel persen, stampen en profielwalsen kunnen wij u het product leveren dat precies op uw productieproces is afgestemd. >>



| Nederland

## Bandstaal volgens Euronorm EN-10051

### Uitvoeringen:

- Warmgewalst gebeitst/geolied
- Warmgewalst gebeitst/niet geolied
- Warmgewalst niet gebeitst/niet geolied

Kwaliteiten Warmgewalst	<ul style="list-style-type: none"><li>• DD11*), DD12 en DD13 (voor koud dieptrekken en zetwerk)</li><li>• S235JR en S235JRG2</li><li>• S315MC t/m S700MC (voor koudvervormen)</li></ul>
C-stalen	C15-C45-C55-C60
Speciaalstaal	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16MnCr5, 50CrV4</li><li>• 42CrMo4 (veredeld/slijtvast)</li><li>• Borium (RAEX B27/30MnB5)</li><li>• Corten A</li><li>• RAEX250C/RAEX420MC</li></ul>
Dikte	1 mm tot en met 12 mm
Breedte	10 mm tot en met 600 mm
Standaard diktetolerantie	vanaf +/- 0,10 mm tot EN-norm
Binnendiameter	508-610 mm
Extra bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arronderen (=het wegdrukken van bramen door middel van walsrollen)</li><li>• Richten tot stroken</li><li>• Nawalsen op dikte</li><li>• Nawalsen op dikte en gloeien (LG-BK)</li></ul>
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liggend op pallets</li><li>• Staand verladen</li></ul>

\*) Deze kwaliteit is geschikt om thermisch te verzinken.

Naast de bestaande basisvormen en kwaliteiten die wij uit voorraad kunnen leveren zijn er diverse mogelijkheden af fabriek. Materialen zijn op aanvraag leverbaar met analyse en/of attest.