

# Slijtvaste mesprofielen



Bij MCB staat u centraal. Dat komt in verschillende aspecten tot uitdrukking. Steeds zijn we op zoek naar datgene waarmee we u nog beter van dienst kunnen zijn. Snelle levering, deskundige medewerkers, vooral een breed en diep assortiment. Een assortiment dat steeds weer verder uitbreidt, omdat u als klant daar om vraagt. Eén van onze laatste uitbreidingen betreft slijtvaste mesprofielen.

Mesprofielen worden op brede schaal toegepast, daar waar hoge eisen worden gesteld aan hardheid én goede lasbaarheid. Bijvoorbeeld bij grondverzetmachines en andere toepassingen waar slijtvastheid een vereiste is. Deze warmgewalste profielen worden geleverd in een boriumgelegeerde kwaliteit (Borium 27) in een veredelde toestand met een oppervlaktehardheid van minimaal 500 HB (Hardheid Brinell) en een hardheid van 450 à 500 HB in de kern van het materiaal. De helling van de punt is circa 25°. Ten slotte hebben alle mesprofielen een lasuitsparing.



mesprofiel



pijlprofiel

Wij leveren mesprofielen in 15 verschillende afmetingen, waarvan nagenoeg alle afmetingen op voorraad liggen in onze magazijnen. Hierdoor is, net als al onze andere producten, ook bij deze profielen 24-uurslevering mogelijk. In de tabel vindt u alle afmetingen terug, waaronder twee pijlprofielen. De mes- en pijlprofielen zijn leverbaar in lengtes van circa 6 meter.


## Afmeting

150x16 <sup>•</sup>	250x25 <sup>•</sup>	300x35 <sup>*</sup>
150x20 <sup>•</sup>	250x30 <sup>•</sup>	300x40 <sup>•</sup>
150x25 <sup>•</sup>	270x30 <sup>*</sup>	300x50 <sup>*</sup>
200x20 <sup>•</sup>	270x35 <sup>*</sup>	101x21 (Pijlprofiel) <sup>•</sup>
200x25 <sup>•</sup>	300x30 <sup>•</sup>	151x32 (Pijlprofiel) <sup>•</sup>

<sup>•</sup> Op voorraad

<sup>\*</sup> Op aanvraag

Wilt u weten wat wij specifiek voor u kunnen betekenen met onze mesprofielen of hebt u een concrete vraag? Neem dan contact met ons op: MCB Nederland, 040 2088333.



| **Nederland**